





















Viotto®

Viotto® – марка кровельной вентиляции, разработанной специально для российских условий. Продукция более устойчива к выгоранию, морозостойкая и ударопрочная. Кровельная вентиляция Viotto® – полностью готовое коробочное решение, изначально разделенное по функциональному назначению и типам кровельного покрытия.

- Устойчивость к температурным перепадам, рабочий диапазон температур от – 45°С до +80°С
- Надежность и долговечность, не боится УФ-излучения
- Все изделия изготовлены из высококачественного полипропилена
- Выходы канализации и вентиляции выполнены в одном стиле (без изменения функционала). Гармонично смотрятся на кровле.
- На колпаке имеется встроенный уровень, для удобства выравнивания трубы на кровле. Регулируемый уровень наклона от 5 до 45 градусов.
- Предусмотрены изделия различного назначения и для всех видов кровельных покрытий.
- В наличии 5 стандартных цветов. Также доступна функция заказа нестандартных цветов (RAL 5005, 8004).
- Гофра в комплекте, для соединения вентиляционных выходов с трубами вентиляции
- Простота сборки и монтажа. Понятная инструкция используемая в качестве шаблона в каждой коробке
- Гарантия 7 лет

Вид продукции	Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства	Выход вентиляции канализации	Труба вентиляционная, ø110 мм, h-550 мм, утепленная/не утепленная	Труба вентиляционная, ø125 мм, h-650 мм, утепленная/не утепленная	Труба вентиляционная, ø150 мм, h-650 мм, утепленная/не утепленная
Для металлочерепицы					
Для готовой мягкой и фальцевой кровли					
Для мягкой кровли при монтаже					
С универсальным проходным элементом					
Назначение	Обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство. Препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией, а так же противостоит образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.	Служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.	Обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.		
Состоит из	Основания (проходного элемента), решетки и крышки	Основания (проходного элемента) с трубой	Основания (проходного элемента) и трубы с кольцами и колпаком. На колпаке имеется встроенный уровень, для удобства выравнивания трубы на кровле. Также в комплект входит специальная гофра, необходимая для монтажа.		

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

красный
(RAL 3005)

зеленый
(RAL 6005)

серый
(RAL 7024)

коричневый
(RAL 8017)

черный
(RAL 9005)

Цвета соответствуют реальным в рамках цветопередачи полиграфического оборудования.

info@viotto.ru www.viotto.ru
+7 (4812) 26-86-32

© Viotto, 2020. Все права защищены, копирование информации только с разрешения фирмы Viotto.